UWAGI:

1. PRZED PODJĘCIEM PRAC NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY
2. USUNĄĆ DETAL ARCHITEKTONICZNY WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA RYSUNKU
3. ŚCIANĘ OCIEPLIĆ W SYSTEMIE ATLAS, STYROPIAN- PLATINUM PLUS GR.=11cm, (λ=0,031 W/mK),TYNK MINERALNY - ATLAS CERMIT SN , MALOWANIE TYNKÓW DWUKROTNIE FARBĄ SILIKONOWĄ ATLAS
4. USUNĄĆ KAMIEŃ(DO NADPROŻA OKNA PIWNICZNEGO) 51cm PONIZEJ POZIOMU POSADZKI PARTERU, WYPELNIĆ NP. CEGŁĄ I ZASTOSOWAĆ SYSTEM OCIEPLENIOWY ATLAS
5. DOCIEPLIĆ STROPODACH WENTYLOWANY WELNĄ MINERALNĄ WDMUCHIWANĄ LUB GRANULATEM CELULOZOWYM GR.13cm (13+3cm) (λ=0,0424W/mK)
6. DOCIEPLIĆ GZYMSY WIEŃCZĄCE STYROPIANEM XPS LUB GOLD PLUS GR. 3cm PO DOMONTAŻU RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I OPIERZENIA
7. TARAS - USUNĄĆ ISTNIEJĄCE WARSTWY WIERZCHNIE, OCIEPLIĆ STYROPIANEM GOLD PLUS GR. 3cm (λdekl=0,035W/mK) WYKOŃCZYĆ PLYTJAMI GRESOWYMI
8. COKÓŁ TARASU- USUNĄĆ ISTNIEJĄCĄ WARSTWE WIERZCHNIĄ, OCIEPLIĆ W SYSTEMIE ATLAS STYROPIANEM GOLD PLUS GR. 16cm (λdekl=0,031W/mK), ZASTOSOWAĆ JAKO WARSTWĘ WYKOŃCZENIOWĄ PLYTKI KAMIENNE Z PIASKOWCA WYS. 50cm, GR 4cm
9. ZASTOSOWAĆ DYLATACJĘ ŚCIAN WE WSKAZANYCH MIEJSCACH NA RYSUNKU Ć O 3m, ORAZ WZDŁUŻ ŚCIAN - STYROPIAN GR.3cm.
10. OKNA PIWICZNE NIEWYMIENIONE DO WYMIANY, OKRATOWANIE ZDEMONTOWAĆ, OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE, POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE ELEWACJI
11. COKÓŁ Z PIASKOWCA, CZAPKĘ TARASU ORAZ SCHODY, OCZYŚCIĆ I ZHYDROFOBIZOWAĆ W SYSTEMIE ATLAS
12. WYMIENIĆ RYNNY, RURY SPUSTOWE I OPIERZENIA NA TYTAN CYNK
13. SKUĆ ISTNIEJĄCE BETONOWE PARAPETY ZEWNĘTRZNE I ZAMOCOWAĆ NOWE Z BLACHY POWLEKANEJ , I OCIEPLIĆ STYROPIANEM GOLD PLUS, GR. 3cm,
14. ZAMONTOWAĆ NOWE BALUSTRADY WYS 110cm, W PRZYPADKU MONTOWANIA BALUSTRADY NA MURKU UWZGLEDNIĆ JEGO WYSOKOŚĆ
15. ZDEMONTOWAĆ KRATKI WENTYLACYJNE Z ELEWACJI, WYCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE, ZAMONTOWAĆ PO OCIEPLENIU I POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ W KOLORZE ELEWACJI, DOPASOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM GR. STYROPIANU
16. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: SPRAWDZIĆ ICH PRZYDATNOŚĆ, NIEPOTRZEBNE USUNĄĆ, POTRZEBNE UMIEŚCIĆ W RURKI PE
17. KINKIETY ZDEMONTOWAĆ PRZED PRACAMI OCIEPLENIOWYMI, ZAMONTOWAĆ PO OCIEPLENIU
18. DEMONTAŻ ŚCIANKI Z LUKSFERÓW I I PRZESZKLENIA WEJŚCIOWEGO. ZAMUROWANIE BLOCZKAMI Z GAZOBETONU Z OCIEPLENIEM, MONTAŻ ŚCIANKI SZKLANEJ NA ELEMENTACH ALUMINIOWYCH CIEPLYCH
19. COKÓŁ WZDŁUŻ TARASÓW WYKONAĆ Z PLYTEK PIASKOWCA WYS. 50CM,
20. CZĘŚCIOWA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NA POZIOMIE PARTERU I I-PIĘTRA, REMONT STOLARKI DRZWIOWEJ NA POZIOMIE PIWNICY
21. DOCIEPLIĆ DASZKI I PIONOWE OSŁONY BETONOWE STYROPIANEM XPS LUB GOLD PLUS GR. 3cm I WYKONAĆ OPIERZENIA
22. WNEKI WEJŚCIOWE NA POZIOMIE PIWNIC POMALOWAĆ KOLOREM NCS S 1020-Y 20 R
23. KOMINY POMALOWAĆ KOLOREM NCS S 0510-Y 20 R
24. DASZKI I OSŁONY DOCIEPLIĆ STYROPIANEM PLATINUM PLUS GR. 5 CM

LEGENDA:

0	FARBA SILIKONOWA FIRMY ATLAS NCS S 1020-Y 20 R
1	FARBA SILIKONOWA FIRMY ATLAS NCS S 0510-Y 20 R
2	COKÓŁ - ŻÓŁTY PIASKOWIEC
3	DWRAZIOWANE TOBROBOKI BCZYSTURSKI TYTAN CYNK
	DRZWI PWNICZNE, KRATY, BALUSTRADY, JASNA SZAROŚĆ
4	PARAPET - BLACHA, MALOWANA OLEJNĄ, KOLOR - BIEL
	DO USUNIĘCIA
	KRAWĘDZIE ISTNIEJĄCE
N	WYMIANA STOLARKI

DOLNOŚLĄSKA
AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski,
ul. Pełczyńska 11, 51-180 Wrocław

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ WE WROCŁAWIU	4 WOJSKOWEGO	NR RYSUNKU: 3
ELEWACJA WSCHODNIA		SKALA: 1:100
OBIEKT:	4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ, SPZOZ WE WROCŁAWIU, UL. WEIGLA 5, 50-981 WROCŁAW - BUDYNEK nr 2	
INWESTOR:	4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAWIU, Z SIEDZIBĄ 50-981 WROCŁAW, UL. WEIGLA 5	08. 2007
PROJEKTANT:	ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO nr upr. 69/84/WBPP	PSIPG
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ SOROKO	PSIPG